

SCHEMA TECNICA

GEBOSIL ADM01 - SIGILLANTE ADESIVO DI MONTAGGIO

L'adesivo è specifico per polistirolo, poliuretano, lame di roccia e di vetro, pannelli isolanti, piastrelle in ceramica per rivestimenti e pavimenti. Stucchi fregi, rosoni di gesso, zoccolino di marmo, legno plastica, materiali in fibrocemento, moquette, pavimenti di gomma e in vinila-mianto.

Applicazione/ Metodo d'applicazione:

- Si applica a spatola dentata o a cazzuola, operando in modo che impegni a fondo il supporto.
- Va applicato in quantità sufficiente per assicurare più punti di presa tra le superfici da assemblare.
- La stabilità del prodotto è ottima e duratura, purché dopo l'uso la sua superficie sia isolata dall'aria.
- Sopra verniciabile con le normali pitture e vernici.
- Non è infiammabile, non è tossico, non emana odori sgradevoli.

- Imballaggio:**
- COLORE: bianco.
 - IMBALLO: scatola contenente 24 cartucce da 310ml

Temperatura di applicazione: • Da + 5°C fino a + 50°C.

- Dati tecnici:**
- CONSISTENZA: pastosa.
 - SISTEMA DI POLIMERIZZAZIONE: reazione con l'umidità atmosferica.
 - TEMPO DI ESSICAZIONE: da 1 a 2 ore per la presa; la stabilizzazione completa avviene dopo 4-5 giorni.
 - RESTRINGIMENTO: nessuno.
 - PESO SPECIFICO: ca. 1.60.
 - RESA APPLICATIVA: 0,3 – 0,6 kg/m² secondo la superficie.

- Stoccaggio:**
- 1 anno se custodito in luogo asciutto, protetto dal gelo e dal calore. Non applicare in caso di pioggia. Dopo l'applicazione proteggere dalla pioggia per almeno 6 ore.