

Ancoranti chimici

Anclajes químicos

GEBOFIX & MULTIANCHOR

fissiamo
in sicurezza
le vostre idee

fijamos tus
ideas con
seguridad



CE1
APPROVED

MA MULTIANCHOR



**POLIESTERE
POLIÉSTER**

**595
kg**

M12
muratura
manpostería

**4600
kg**

M20
CLS
Hormigón



410 ml


175 ml

150 ml

300 ml

- Alte prestazioni
- Massima flessibilità
- 4 formati

- Altas prestaciones
- Máxima flexibilidad
- 4 tamaños



MA GREEN PLUS



**POLIESTERE SENZA STIRENE
POLIÉSTER SIN ESTIRENO**

**700
kg**

M12
muratura
manpostería

**8900
kg**

M24
CLS
Hormigón



410 ml


345 ml

300 ml



Rapporto n. 007QI/12

LEED®
According to
LEED® IEQ 4.1



- Certificata CE opzione 7 per calcestruzzo non fessurato
- Certificata CE per murature in laterizi pieni e forati
- Omologata LEGNO-LEGNO per la posa di serramenti
- Priva di additivi e solventi dannosi per l'ambiente e l'operatore

- Certificado CE Opción 7 para hormigón no fisurado
- Certificado CE para mampostería maciza y hueca
- Homologación LEGNO LEGNO para la instalación de ventanas y puertas
- Sin aditivos y disolventes nocivos para las personas y el medio ambiente

GEBOFIX VE-EA SF



VINILESTERE-EPOXY SENZA STIRENE
VINILESTER-EPOXIACRILATO SIN ESTIRENO

9500
kg

M24
CLS
Hormigón



410 ml

300 ml




ETAG 001-05 OPZIONE 7

ETA 12/0105
M8-M24



LEED®
According to
LEED® IEQ 4.1



- Certificata CE opzione 7 per calcestruzzo non fessurato
- Certificado CE Opción 7 para hormigón no fisurado

GEBOFIX NORDIC VE-SF



VINILESTERE SENZA STIRENE
VINILESTERE SIN ESTIRENO

15000
kg

M24
CLS
Hormigón



410 ml

300 ml




ETAG 001-5 OPZIONE 1

ETA 09/0078
M8-M30 Ø8-Ø32



LEED®
According to
LEED® IEQ 4.1



- Certificata CE opzione 1 per applicazioni con barre filettate e ferri da ripresa per calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Formulazione per applicazioni a basse temperature FINO A - 20° C.
- Certificado CE1 para hormigón fisurado y no fisurado con varilla roscada y corrugada
- Aplicaciones Especiales a bajas temperaturas HASTA - 20° C.

GEBOFIX PRO VE-SF CE 1



VINILESTERE SENZA STIRENE
VINILESTER SIN ESTIRENO

15000
kg

M24
CLS
Hormigón



410 ml

345 ml

300 ml



ETA 09/0078
M8-M30 Ø8-Ø32



ETA 09/0407
Ø8-Ø25



ETA 12/0557
M8-M12




LEED®
According to
LEED® IEQ 4.1



PER USO A CONTATTO CON
ACQUA POTABILE
PARA USO EN CONTACTO CON
AGUA POTABLE



ANCORAGGI
DIELETTICI
FIJACIONES
DIELECTRICAS



- Certificata CE opzione 1 per applicazioni con barre filettate e ferri da ripresa per calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Certificata CE per post installed Rebar
- Certificata CE per muratura piena e forata
- Certificado CE1 para hormigón fisurado y no fisurado con varilla roscada y corrugada
- Certificado CE para esperas corrugadas post instaladas
- Certificado CE para mampostería maciza y hueca

SISMIK PRO CE1



VINILESTERE SENZA STIRENE
VINILESTER SIN ESTIRENO

15000
kg

M24
CLS
Hormigón



410 ml



ETA 11/0182
M8-M30 Ø8-Ø32




LEED®
According to
LEED® IEQ 4.1



PER USO A CONTATTO CON
ACQUA POTABILE
PARA USO EN CONTACTO CON
AGUA POTABLE



ANCORAGGI
DIELETTICI
FIJACIONES
DIELECTRICAS



- Certificata CE opzione 1 per applicazioni con barre filettate e ferri da ripresa per calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Certificata per fissaggi in ZONA SISMICA
- Certificado CE1 para hormigón fisurado y no fisurado con varilla roscada y corrugada
- Certificado para fijaciones en áreas sísmicas

EPO PLUS RE CE 1



EPOSSIDICA 3:1
EPOXY 3:1

15800
kg

M24
CLS
Hormigón



385 ml

585 ml



ETA 11/0182
M8-M30 Ø8-Ø32




LEED®
According to
LEED® IEQ 4.1



PER USO A CONTATTO CON
ACQUA POTABILE
PARA USO EN CONTACTO CON
AGUA POTABLE



ANCORAGGI
DIELETTICI
FIJACIONES
DIELECTRICAS



- Fori sommersi
- Fori carotati
- Certificata CE opzione 1 per applicazioni con barre filettate e ferri da ripresa per calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Certificata per fissaggi in ZONA SISMICA
- Agujeros inmersos en agua
- Agujeros tubular
- Certificado CE1 para hormigón fisurado y no fisurado con varilla roscada y corrugada
- Certificado para fijaciones en áreas sísmicas

GEBOFIX EP




EPOSSIDICA PURA 1:1
EPOXY PURO 1:1

17400
kg

M24
CLS
Hormigón



400 ml



- Fori sommersi
- Fori carotati
- Agujeros inmersos en agua
- Agujeros tubular

GEBOFIX TF



ANCORANTE CHIMICO IN FIALA DI VETRO
ANCLAJE QUÍMICO EN CAPSULA DE CRISTAL


**4000
kg**

M20
CLS
Hormigón

PER APPLICAZIONE CON ROTOPERCUSSIONE
PARA APLICAR VARILLA CON ROTACIÓN



OPZIONE 8
M8-M24



- Certificato CE Opzione 8 per calcestruzzo non fessurato
- Certificado CE Opción 8 para hormigón non fisurado

CHEM 5




A BASE DI RESINA POLIESTERE CON STIRENE
RESINA PÓLIESTER CON ESTIRENO

**22200
kg**

M30
CLS
Hormigón



IN LATTE DA 5 kg COLABILE
EN LATA DE 5 kg



Dall'esperienza e dalla migliore tecnologia della G&B GROUP, nasce una linea completa di ancoranti chimici e accessori professionali pensati per soddisfare tutte le esigenze dell'edilizia e del cantiere.

Prodotti sicuri e affidabili, certificati CE secondo i più alti requisiti richiesti dalle normative europee, unici per qualità e prestazioni, che offrono la soluzione ideale per il fissaggio su tutti i materiali da costruzione. L'ampia gamma di ancoranti chimici offre massima versatilità, facilità di scelta e di utilizzo per **garantire** il tuo lavoro dalla **progettazione** alla **realizzazione** finale.



Desde la experiencia y la mejor tecnología de G&B Group nace una línea completa de anclajes químicos y accesorios profesionales, diseñados para satisfacer todas las expectativas de la construcción más exigente.

Productos seguros y fiables certificados por la CE con las más completas homologaciones que existen.

Únicas por calidad y prestaciones, ofreciendo la solución ideal para los montajes más exigentes en todos los materiales de construcción.

La amplia gama de anclajes químicos ofrece la máxima versatilidad y facilidad de uso para que su trabajo tenga una **garantía** de seguridad desde el **diseño inicial** hasta el **montaje final**.

G&B GROUP
Think Fixing

per cartucce da 400 ml
para cartucho de 400 ml



per cartucce da 300 ml – 175 ml – 150 ml
para cartucho de 300 ml – 175 ml – 150 ml



per cartucce da 345 ml
para cartucho de 345 ml



per cartucce da 345 ml
para cartucho de 345 ml



Sono indicati i valori caratteristici di resistenza a estrazione - consultare il catalogo tecnico
 Muestra los valores característicos de resistencia a la extracción - consulte el catálogo técnico



www.gebfissaggi.com

G&B Fissaggi s.r.l. Italia

Corso Savona, 22 - 10029 Villastellone (TO)

tel. +39 011.961.94.33 - fax +39 011.961.93.82

info@gebfissaggi.com

G&B Fissaggi UK | uksales@gebfissaggi.com

G&B Fissaggi Vertretung Deutschland | johnengebfissaggi@gmail.com

G&B Fissaggi Ibérica | gbiberica@gebfissaggi.com

G&B Fissaggi Benelux | info@gebfissaggi.com