

SCHEDA TECNICA

Gebosil SAC Sigillante Acrilico Professionale per uso universale

IT
rev. 12/2015
p. 1/2

Descrizione del prodotto

Gebosil SAC Acrilico Professionale per uso universale è un sigillante siliconico monocomponente in dispersione acquosa acrilica, progettato per la sigillatura tra elementi di costruzione soggetti a basse sollecitazioni. Pronto per l'uso, fornisce prestazioni eccellenti e buona adesione su superfici porose, come calcestruzzo, intonaco, muratura, cemento, legno. Non raccomandato per giunti a continuo contatto con l'acqua.

Proprietà

base	dispersione acquosa acrilica
stato	pastoso
polimerizzazione	evaporazione dell'acqua
formazione pelle	10-15 min (20 °C, 45 % R.H.)
velocità di indurimento	1 to 4 weeks
peso specifico	1.67 g/cm ³
capacità di movimento	8 %
modulo	0.26 N/mm ²
temperatura di applicazione	+ 5 °C to + 40 °C
temperatura di esercizio	- 25 °C to + 80 °C

Preparazione e utilizzo

La superficie deve essere pulita, esente da polvere e materiale sciolto, olio, grasso, agenti distaccanti e altri contaminanti. Le superfici non porose devono essere pulite con un solvente e un panno privo di lanugine e stoffa. Si raccomanda di test di adesione prima dell'applicazione.

Formati

art.	colore	RAL	contenuto
SILAC01	bianco	9010	310 ml
SILAC02	grigio	7004	310 ml
SILAC04	trasparente*	-	310 ml
SILAC05	marrone	8011	310 ml

(*) Si estrude bianco, asciugando diventa trasparente.

Certificazione

Gebosil SAC è certificate secondo le seguenti norme

EN-15651-1 Sigillanti per elementi di facciate: F-INT

Per maggiori informazioni vedere la Dichiarazione di Prestazione del prodotto.

SILAC04 DoP: DPGE2032

SILAC05 DoP: DPGE2030

SCHEDA TECNICA

Gebosil SAC Sigillante Acrilico Professionale per uso universale

IT
rev. 12/2015
p. 2/2

Conservazione

Nella sua confezione originale in un luogo asciutto, lontano dalla luce solare diretta in un luogo fresco a temperature comprese tra + 5 ° C e + 25 ° C, il prodotto ha una durata di 12 mesi.

Sicurezza

Le schede di sicurezza sono disponibili su richiesta.

Evitare il contatto con le mucose e la pelle. Utilizzare guanti per evitare l'irritazione, soprattutto in soggetti sensibili. In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.

Smaltire i contenitori vuoti.

Garanzia

G&B Fissaggi Srl garantisce l'inalterabilità del prodotto entro i limiti della sua durata di conservazione a magazzino.

La nostra responsabilità non può in nessun caso andare oltre quanto fissato dalle nostre Condizioni di vendita.

G&B Fissaggi Srl non è responsabile in nessun caso per danni accidentali o conseguenti ad eventi accidentali.

Responsabilità

Queste informazioni e indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni e esperienze senza tuttavia costituire garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsiasi rapporto giuridico. Considerate infatti la molteplicità dei materiali, delle condizioni di movimentazione e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle specifiche circostanze di utilizzo.